

〈鉛〉 鉛板・鉛線（ボビン巻き）・棹鉛

- ・鉛板は屋根や壁などの建築用、身近なところでは病院のレントゲン室でX線の防護などの医療用素材として使用されています。
また、硫酸に対する耐食性にも優れています、硫酸プラントなどの化学工場にも使用されております。
- ・鉛線は純鉛を線状に加工した製品で、錘やローラー材、充填材などに利用されております。
- ・再生鉛を使用した1本=約0.7kgの半円型素材となります。

材質	板厚	巾	長さ	材質	線径	重量	材質	重量	サイズ
鉛板	t 0.5	×	1000	×	2000/5000	鉛線	φ 0.5	×	1.0kg巻
鉛板	t 0.8	×	1000	×	2000/5000	鉛線	φ 0.8	×	1.0kg巻
鉛板	t 1.0	×	1000	×	2000/5000	鉛線	φ 1.0	×	2.5kg巻
鉛板	t 1.5	×	1000	×	2000/5000	鉛線	φ 1.5	×	2.5kg巻
鉛板	t 1.5	×	2000	×	5000	鉛線	φ 2.0	×	2.5kg巻
鉛板	t 2.0	×	1000	×	2000/10000	鉛線	φ 2.5	×	2.5kg巻
鉛板	t 2.0	×	2000	×	5000	鉛線	φ 3.0	×	2.5kg巻
鉛板	t 3.0	×	1000	×	2000	鉛線	φ 3.5	×	2.5kg巻
鉛板	t 4.0	×	1000	×	2000	鉛線	φ 4.0	×	2.5kg巻
鉛板	t 5.0	×	1000	×	2000	鉛線	φ 5.0	×	2.5kg巻
鉛板	t 6.0	×	1000	×	2000				

当社取扱商品・加工品などのお問合せは下記までお気軽にご連絡ください。

株式会社稻垣商店

INAGAKI-SHOUTEN Co., Ltd

〒550-0015 大阪市西区南堀江 4丁目 14番 19号

TEL : 06-6531-2456 (代表) FAX : 06-6541-3198

E-mail : info@inagaki-shouten.jp https://www.inagaki-shouten.jp

2025.08